

Engage V200c



Kompaktes POS-Terminal der neuesten Generation.

Das V200c bietet die Leistung, Funktionalität und Vielseitigkeit der neuesten Geräte-Generation: Noch schnellere Datenverarbeitung, ergonomisches Design und erweiterte Sicherheitsfeatures. Das V200c eignet sich ideal für kleinere und mittlere Händler sowie Dienstleistungsbetriebe. Durch die Kassenschnittstellen ist auch eine Anbindung in Kassenumgebungen möglich. Es verbindet die leistungsfähige Software aus dem Hause Verifone mit der aktuellen Produktfamilie – Verifone Engage.

- Für Kassen-angebundenen oder Stand-Alone-Betrieb
- TFT-Farbdisplay mit intuitiver grafischer Bedienoberfläche
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Schnelle Datenverarbeitung für optimierte Abläufe am POS
- Integrierter, sehr schneller Drucker
- Verarbeitet alle Zahlungsarten (NFC/kontaktlos, EMV-Chip)
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 5
- P2PE zertifiziert und gelistet
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit

Spezifikationen

Prozessor

600 MHz | Cortex A9 32-bit RISC Prozessor | 1500 MIPS

Speicher

384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM)

Display

2,8 Zoll QVGA | 240 x 320 Pixel | TFT-Farbdisplay

Tastatur

3 x 5 Tasten | hinterleuchtet | 4-Wege-Taste und 2 Auswahltasten | taktile Rückmeldung | mit oder ohne Sichtschutz

Kartenleser

Chipkarte: ISO 7816-3 | 1,8 V, 3,0 V, 5,0 V

Magnetstreifen: 3-Spur-Leser | ISO 7810, 7811, 7813

Kontaktlos: ISO 14443A/B | MiFare | ISO 18092 kompatibel | unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata |

SAM: 2 Steckplätze | Micro-SD: 1 Steckplatz

Drucker (integriert)

Thermodrucker | 30 Zeilen/Sekunde | Ø 40 mm Papierrolle |

Papierbreite 58 mm | leichter Papierwechsel | Papierende-Sensor

Stromversorgung

AC-Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz | DC-Ausgang: 11,6 V, 1,5 A

Kommunikation

seriell: RS-232 | Ethernet/LAN | USB

Umgebungsbedingungen

Einsatzumgebung: 0 °C bis +50 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C

Feuchtigkeit: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Abmessungen (L x B x H)

190 x 80 x 70 mm

Allgemeine Zulassungen

DK TA 7.1 / 7.2 | EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 5.x |

DC POS 2.5 / 3.0 | SRED | P2PE