

# UX300



Moderne virksomheder har behov for teknologi, som de kan regne med vil skabe gode kunderelationer og maksimere indtægter. UX 300 leverer sikre og pålidelige transaktioner til automatløsninger – fx til sodavandsautomater, benzinstationer, parkeringssystemer og lignende ubetjente miljøer med mange transaktioner. UX 300 læser både chip og magnetstribet. Hybridkortlæseren kan stå alene eller sammensættes med vores UX 400 NFC-læser eller vores UX 110 PIN-pad for at tilføje mere funktionalitet til selvbetjeningen.

- Sikkert design med 'anti-hærværks' kabinet, der kan modstå slag og stød på op til 10 Joules (IK09 godkendt)
- Vejrbestandigt kabinet giver maksimal beskyttelse mod støv, væsker og andre skadelige stoffer (IP34 godkendt)
- Designet til nemt at integrere i eksisterende miljø. Er kompatibel med mange POS host protokoller, såsom ESAI, iECR, ZVT, XPI, VIPA m.m.
- Fleksible konfigurationsindstillinger med UX 110 og UX 400
- Anerkendt hybrid kortlæserteknologi, der sikrer nem vejledning til kunderne
- Bredt card slot for bedre brugervenlighed

## Specifikationer

### Processor

400 MHz, ARM11 32-bit RISC

### Hukommelse

384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM)

### Kortlæser

Hybrid, triple track MSR, landed smart card, EMVCo godkendt

### Opkobling

LAN 100 Mbit, USB-Slave, RS232; Valgmulighed: MDB, RS485, GPRS, PSTN, ISDN, 4X USB-Master, 2nd LAN

### Andre standard features

2 SAM slots, 3 kontrol LEDs, buzzer, real-time ur

### Sikkerhed

PCI PTS 5.X-godkendt

### Strøm

12 VDC strømforsyning, valgfri 9VDC-42VDC, 2 strømbesparende tilstande

### Miljø

-20° til 70° C betjeningstemperatur, 10% til 90% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende

### Dimensioner

150 mm L × 96 mm W × 71 mm H (LxBxH)

### Mekanisk (udskæring)

73.2 mm × 61.2 mm