

Verifone V200t



Verifone V200t to wszechstronne urządzenie płatnicze o podwójnej funkcjonalności: dzięki modemowi lub łączności sieciowej Ethernet można używać go jako terminala stacjonarnego, a bezprzewodowa łączność radiowa sprawia, że sprawdza się również dobrze jako urządzenie przenośne. V200t należy do rodziny Verifone Engage i łączy w sobie cechy i funkcje najnowszej generacji z wszechstronnością, zapewniając punktom handlowym elastyczność niezbędną przy prowadzeniu działalności. Urządzenie ma większą pamięć i jest szybsze. Ponadto wyposażono je w interaktywny interfejs użytkownika i funkcje handlowe, a także wyższy poziom zabezpieczeń dający użytkownikowi większe poczucie spokoju i bezpieczeństwa.

- Kolorowy ekran LCD z dobrej jakości dźwiękiem umożliwia wyświetlanie treści multimedialnych
- Większa pamięć i szybkość, interaktywny interfejs użytkownika
- Zgodność z najnowszymi wymogami PCI 5.0
- Obsługa wszystkich rodzajów transakcji, w tym płatności w technologii NFC/ bezstykowych, płatności kartami EMV z chipem i PIN oraz płatności kartami z paskiem magnetycznym
- Obsługa szeregu aplikacji handlowych dostępnych na platformie Merchant Marketplace
- Kompatybilność z usługą zdalnego zarządzania terminalami w oparciu o rozwiązania Verifone, obsługa aktualizacji i diagnostyki, wsparcie usług dodanych

Specyfikacja

Procesor

600 MHz, 32-bitowy procesor RISC Cortex A9, 1500 MIPS

Pamięć

384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM); opcjonalnie: 1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM, microSD)

Wyświetlacz

2,8" QVGA, kolorowy ekran LCD

System operacyjny

V/OS (oparty na systemie Linux)

Łączność

Modem, Ethernet, 2G, 3G, opcjonalnie: 5 GHz + 2,4 GHz WiFi, Bluetooth 4.2 BLE

Drukarka

30 linii na sekundę, rolka papieru 40 mm

Czytniki kart

Trójścieżkowy czytnik kart magnetycznych: ISO 7810, 7811, 7813; czytnik kart EMV z certyfikatem EMVCo

Technologia zbliżeniowa

ISO14443 A&B, MiFare, zdolność do ISO18092, Certyfikat EMVCo Level 1, wsparcie głównych schematów NFC/ Contactless

Porty peryferyjne

2 złącza USB – 1 dla hosta/1 dla klienta, złącze RS-232

Audio

Buzzer; opcjonalnie mono

Bezpieczeństwo

Zgodność ze standardem PCI PTS 5.X

Zasilanie

Wejście 100-240 V AC, 50/60 Hz; wyjście 8 V DC, 2,25 A
Bateria: 3,7 V, 2450 mAh Li-Ion

Warunki eksploatacji

Temperatura działania: 0° do 50° C (32° do 122° F); temperatura przechowywania: -20° do 60° C (-4° do 140° F); względna wilgotność powietrza: 5% do 90%, niekondensująca

Wymiary i masa

Długość: 183 mm, szerokość: 80 mm, wysokość: 55 mm; masa: 363 g

Pozostałe standardowe wyposażenie

Obsługa 2 kart SAM, 2 kart SIM, podświetlana klawiatura