

WIFI-OPSÆTNING VX 690



Installation af VX 690

TILLYKKE MED DIN NYE WIFI-TERMINAL

Rengøring:

Vi anbefaler, at du renser chiplæser/magnetlæser regelmæssigt - f.eks. hver gang du skifter bonrulle. På den måde forlænger du terminalens levetid.

For daglig brug følges Quickguiden.

Opsætning af WLAN/WiFi

For at terminalen kan kommunikere med dit netværk, skal der indtastes WLAN/WiFi informationer i terminalen.

Følg vejledningen herunder.

1: Tryk på logo i display + tast 6 + 3 + 1.

2: Vælg Access Point - tast 1. Terminalen vil nu scanne synlige netværk, der understøttes af terminalen.

3: Vælg det relevante netværk.

4: Tast herefter WLAN-nøglen (netværkskoden).

Du skal taste på tallet svarende til det bogstav, der skal benyttes. Man kan skifte mellem store og små bogstaver i højre side af displayet. På funktionstasten i venstre side kan du skifte mellem bogstaver og tal. Når koden er tastet færdig, skal du godkende ved at trykke på den grønne tast.

**5:** Derefter returneres til hovedskærmen ved at taste på den røde tast 2 gange.**6:** Genstart terminalen ved at trykke på logoet + 4 + 5.**7:** Terminalen viser nu et Wifi-signal øverst til venstre

Kontakt kundeservice

Du kan kontakte os på telefon 4453 7500 (vær dog opmærksom på, at kunder uden serviceabonnement vil blive faktureret for dette). Eller via e-mail kundeservice@verifone.dk.